

## Product data sheet

### Characteristics

# 10207

## Micro Pragma nadom. omara - IP30 - 1 x 6 modulov - obojestr. prosojna vrata



### Glavno

Skupina izdelkov	Micro Pragma
Izdelek ali sestavni del	Omara
Tip omare	Modularna omara
Nb of 18 mm modules per row	6
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Reverzibilen Prozorna
Širina	140 Mm
Višina	165 Mm
Globina	72 Mm

### Komplementarno

Montaža omare	Nadometna
9 mm rastri	12
Skupno število 18 mm modulov	6
Tip letve	DIN
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Material omare	Omara Samougasljivi material
Notranja globina	66 Mm
Barva	Omara Bela RAL 9003)
Tržni segment	Majhno komercialno

### Okolje

Standardi	IEC 60695-2-1 IEC 60439-3 IEC 23-48 EN 60439-3
Požarna odpornost	650 °C 30 s ) IEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite	IP40 IEC 60529 with installation of devices IP40 minimum)
IK stopnja zaščite	IK07 EN 50102

### Embalazna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 Cm
Package 1 Width	14,0 Cm
Package 1 Length	16,5 Cm
Package 1 Weight	230,0 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	24,0 Cm
Package 2 Width	40,0 Cm
Package 2 Length	60,0 Cm
Package 2 Weight	6,13 Kg

Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	80,0 Cm
Package 3 Width	80,0 Cm
Package 3 Length	120,0 Cm
Package 3 Weight	36,52 Kg

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------