

Product data sheet

Characteristics

13171

Kaedra - večnamenska - 340 x 610 mm - 17 pred. Izrezov



Glavno

Skupina izdelkov	Kaedra
Izdelek ali sestavni del	Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare	Vsestranska omara
Opis montažne plošče	Z režami

Komplementarno

Montaža omare	Nadometna
Razred električne izolacije	Razred II Dvojna izolativnost
Tip prednjega pokrova	Reverzibilen Neprozorno
[In] Nazivni tok	125 A
Število predhodnih izrezov PG ISO	17
Opis možnosti za zaklepanje	Neobvezno zaklepanje
Material omare	Samougasljivi polimer
Širina	340 Mm
Višina	610 Mm
Globina	160 Mm
Notranja globina	91 Mm
Barva	Omara Svetlo siva RAL 7035)
Ciljna država	Francija

Okolje

Standardi	IEC 60529 EN 50102 IEC 670 IEC 60439-3 EN 50262
Požarna odpornost	750 °C IEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV odporen Razred 3ISO 4582:2010 Preskus ultravijolične degradacijelISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija	II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2,687 Kg
Višina embalaže 1	62,0 Cm
Širina embalaže 1	36,0 Cm
Dolžina embalaže 1	16,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	P12
Število enot v embalaži 2	22
Teža embalaže 2	71,114 Kg
Višina embalaže 2	80,0 Cm
Širina embalaže 2	80,0 Cm
Dolžina embalaže 2	120,0 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------