



### Glavno

Skupina izdelkov	Kaedra
Izdelek ali sestavni del	Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare	Omara za vtičnico
Dodatki, priloženi z omaro	1 plošča za 50 x 50 vtičnice
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče

### Komplementarno

Montaža omare	Nadometna
Število 18 mm modulov v vrstici	4
Skupno število 18 mm modulov	4
Število horizontalnih vrstic	1
Razred električne izolacije	Razred II Dvojna izolativnost
Število odprtin vmesnika	3
Število plošč	1 50 x 50 vtičnice
Dobavljena oprema	1 Plošča za vtičnico 50 x 50
Tip prednjega pokrova	Prozorna
Maksimalna izguba moči v W	10 W
[In] Nazivni tok	63 A
Tip letve	DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO	1
Število terminalnih blokov	14
Distribucijski bloki (izhodi)	2 x 10 mm <sup>2</sup> 2 x 16 mm <sup>2</sup>
Opis možnosti za zaklepanje	Neobvezno zaklepanje
Material omare	Ohišje Samougasljivi polimer
Teža izdelka	0,61 Kg
Osnovna dimenzija	65 x 85 mm
Širina	98 Mm
Višina	392 Mm
Globina	98 Mm
Notranja globina	61 Mm
Barva	Vrata Prozorna zelena Omara Svetlo siva RAL 7035)

## Okolje

Standardi	EN 62262 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 IEC 670 IEC 60529
Požarna odpornost	650 °C IEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV odporen Razred 3 ISO 4582:2010 Preskus ultravijolične degradacije ISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija	II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...40 °C

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	557,0 G
Višina embalaže 1	10,0 Cm
Širina embalaže 1	10,4 Cm
Dolžina embalaže 1	39,0 Cm
Tip enote v embalaži 2	P12
Število enot v embalaži 2	144
Teža embalaže 2	92,208 Kg
Višina embalaže 2	80,0 Cm
Širina embalaže 2	80,0 Cm
Dolžina embalaže 2	120,0 Cm
Tip enote v embalaži 3	CAR
Število enot v embalaži 3	6
Teža embalaže 3	3,342 Kg
Višina embalaže 3	34,5 Cm
Širina embalaže 3	21,5 Cm
Dolžina embalaže 3	40,5 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------