

Product data sheet

Characteristics

13960

Mini Kaedra - za modularne naprave - 1 odprtina - 12 modulov - 1 priključni blok



Glavno

Skupina izdelkov	Kaedra
Izdelek ali sestavni del	Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare	Mini omare za modularno napravo
Dodatki, priloženi z omaro	1 podpora za priključni blok 1 komplet za označevanje 1 priključni blok 16 odprtin
Opis montažne plošče	Z režami

Komplementarno

Montaža omare	Nadometna
Število 18 mm modulov v vrstici	12
Skupno število 18 mm modulov	12
Število horizontalnih vrstic	1
Razred električne izolacije	Dvojna izolativnost Razred II
Dobavljena oprema	1 Označevalni komplet 1 Podpora za priključni blok 1 Priključni blok 16 lukenj
Tip prednjega pokrova	Prozorna
Maksimalna izguba moči v W	19 W
[In] Nazivni tok	63 A
Tip letve	DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO	7
Število terminalnih blokov	116
Opis možnosti za zaklepanje	Neobvezno zaklepanje
Material omare	Samougasljivi polimer
Širina	267 Mm
Višina	200 Mm
Globina	112 Mm
Notranja globina	56 Mm
Barva	Vrata Prozorna zelena Omara Svetlo siva RAL 7035)
Ciljna država	Francija

Okolje

Standardi	IEC 60439-3 IEC 670 IEC 60529 EN 50262 EN 50102
Požarna odpornost	750 °C IEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV odporen Razred 3 ISO 4582:2010 Preskus ultravijolične degradacije ISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija	II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	930,0 G
Višina embalaže 1	10,5 Cm
Širina embalaže 1	20,0 Cm
Dolžina embalaže 1	26,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	4
Teža embalaže 2	4,0 Kg
Višina embalaže 2	22,0 Cm
Širina embalaže 2	34,8 Cm
Dolžina embalaže 2	39,7 Cm
Tip enote v embalaži 3	P12
Število enot v embalaži 3	96
Teža embalaže 3	110,784 Kg
Višina embalaže 3	80,0 Cm
Širina embalaže 3	80,0 Cm
Dolžina embalaže 3	120,0 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------