

Product data sheet

Characteristics

13981

Kaedra - za modularne naprave - 1 x 12 modulov - 1 + 1 priključni blok



Glavno

Skupina izdelkov	Kaedra
Izdelek ali sestavni del	Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare	Omara za modularno napravo
Dodatki, priloženi z omaro	1 komplet za označevanje 1 podpora za priključni blok 1 žični trak 1 priključni blok 8 odprtin 1 priključni blok 4 odprtine
Opis montažne plošče	Z režami

Komplementarno

Montaža omare	Nadometna
Število 18 mm modulov v vrstici	12
Skupno število 18 mm modulov	12
Število horizontalnih vrstic	1
Razred električne izolacije	Dvojna izolativnost Razred II
Dobavljena oprema	1 Označevalni komplet 1 Ožičevalni trak 1 Priključni blok 4 luknje 1 Priključni blok 8 lukenj 1 Podpora za priključni blok
Tip prednjega pokrova	Reverzibilen Prozorna
Maksimalna izguba moči v W	24 W
[In] Nazivni tok	63 A
Tip letve	DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO	17
Število terminalnih blokov	14 18
Distribucijski bloki (izhodi)	6 x 10 mm ² 6 x 16 mm ²
Opis možnosti za zaklepanje	Neobvezno zaklepanje
Material omare	Samougasljivi polimer
Širina	340 Mm
Višina	280 Mm
Globina	160 Mm
Notranja globina	88 Mm
Barva	Vrata Prozorna zelena Omara Svetlo siva RAL 7035)
Ciljna država	Španija

Okolje

Standardi	IEC 670 IEC 60529 EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1
Požarna odpornost	650 °C IEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV odporen Razred 3 ISO 4582:2010 Preskus ultravijolične degradacije ISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija	II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,956 Kg
Višina embalaže 1	17,0 Cm
Širina embalaže 1	29,5 Cm
Dolžina embalaže 1	36,0 Cm
Tip enote v embalaži 2	P12
Število enot v embalaži 2	48
Teža embalaže 2	105,888 Kg
Višina embalaže 2	80,0 Cm
Širina embalaže 2	80,0 Cm
Dolžina embalaže 2	120,0 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------