

## Product data sheet

### Characteristics

# 13984

## Kaedra - za modularne naprave - 2 x 18 modulov - 1 + 1 priključni blok



### Glavno

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Skupina izdelkov           | Kaedra  |
| Izdelek ali sestavni del   | Omara odporna na vremenske vplive   |
| Tip omare                  | Omara za modularno napravo  |
| Dodatki, priloženi z omaro | 1 podpora za priključni blok<br>2 kabela za ožičenje<br>2 kompleta za označevanje<br>1 priključni blok 4 odprtine<br>1 priključni blok 32 odprtin |
| Opis montažne plošče       | Z režami  |

### Komplementarno

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Montaža omare                     | Nadometna   |
| Število 18 mm modulov v vrstici   | 18  |
| Skupno število 18 mm modulov      | 36  |
| Število horizontalnih vrstic      | 2   |
| Razred električne izolacije       | Razred II<br>Dvojna izolativnost  |
| Dobavljena oprema                 | 2 Označevalni komplet<br>2 Ožičevalni trak<br>1 Priključni blok 4 luknje<br>1 Podpora za priključni blok<br>1 Priključni blok 32 lukenj |
| Tip prednjega pokrova             | Reverzibilen<br>Prozorna  |
| Maksimalna izguba moči v W        | 47 W  |
| [In] Nazivni tok                  | 90 A  |
| Tip letve                         | DIN   |
| Število predhodnih izrezov PG ISO | 17  |
| Število terminalnih blokov        | 14<br>132   |
| Distribucijski bloki (izhodi)     | 18 x 10 mm <sup>2</sup><br>18 x 16 mm <sup>2</sup>  |
| Opis možnosti za zaklepanje       | Neobvezno zaklepanje  |
| Material omare                    | Samougasljivi polimer   |
| Širina                            | 448 Mm  |
| Višina                            | 460 Mm  |
| Globina                           | 160 Mm  |
| Notranja globina                  | 88 Mm   |
| Barva                             | Vrata Prozorna zelena<br>Omara Svetlo siva RAL 7035)  |
| Ciljna država                     | Španija   |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

|   |   |
|---|---|
| Standardi                                 | IEC 60695-2-1<br>EN 50262<br>IEC 670<br>EN 50102<br>IEC 60529<br>IEC 60439-3            |
| Požarna odpornost                         | 650 °C IEC 60695-2-1  |
| IP stopnja zaščite                        | IP65 IEC 60529  |
| IK stopnja zaščite                        | IK09 EN 50102   |
| Environmental characteristics (UV)        | UV odporen Razred 3 ISO 4582:2010<br>Preskus ultravijolične degradacije ISO 4892-2:2013 |
| Prenapetostna kategorija                  | II  |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...60 °C   |

## Embalažna enota

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE       |
| Število enot v embalaži 1 | 1         |
| Teža embalaže 1           | 4,391 Kg  |
| Višina embalaže 1         | 17,0 Cm   |
| Širina embalaže 1         | 46,5 Cm   |
| Dolžina embalaže 1        | 47,0 Cm   |
| Tip enote v embalaži 2    | P12       |
| Število enot v embalaži 2 | 18        |
| Teža embalaže 2           | 91,038 Kg |
| Višina embalaže 2         | 105,0 Cm  |
| Širina embalaže 2         | 80,0 Cm   |
| Dolžina embalaže 2        | 120,0 Cm  |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| REACH, brez snovi SVHC         | Da   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez strupenih težkih kovin    | Da   |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Vsebnost halogena              | Izdelek brez halogena  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|