



Glavno

Skupina izdelkov	Kaedra
Izdelek ali sestavni del	Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare	Omara za modularno napravo z vmesnikom
Dodatki, priloženi z omaro	3 kompleti za označevanje 3 kablji za ožičenje 1 priključni blok 32 odprtin 4 plošče za nadzorne tipke 1 priključni blok 4 odprtine 1 ploščica za vtičnice 65 x 85 1 podpora za priključni blok
Opis montažne plošče	Z režami

Komplementarno

Montaža omare	Nadometna
Število 18 mm modulov v vrstici	12
Skupno število 18 mm modulov	36
Število horizontalnih vrstic	3
Razred električne izolacije	Razred II Dvojna izolativnost
Število odprtin vmesnika	4
Število plošč	1 65 x 85 vtičnice 4 Krmiljenje s tipkami
Dobavljena oprema	3 Označevalni komplet 3 Ožičevalni trak 1 Ploščica za vtičnico 65 x 85 4 Ploščica za krmiljenje s tipko 1 Priključni blok 4 luknje 1 Podpora za priključni blok 1 Priključni blok 32 lukenj
Tip prednjega pokrova	Reverzibilen Prozorna
[In] Nazivni tok	125 A
Tip letve	DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO	17
Število terminalnih blokov	14 132
Distribucijski bloki (izhodi)	18 x 10 mm ² 18 x 16 mm ²
Opis možnosti za zaklepanje	Neobvezno zaklepanje
Material omare	Ohišje Samougasljivi polimer
Osnovna dimenzija	90 x 100 mm
Širina	448 Mm
Višina	610 Mm
Globina	160 Mm
Notranja globina	88 Mm
Barva	Vrata Prozorna zelena Omara Svetlo siva RAL 7035)

Okolje

Standardi	IEC 60695-2-1 IEC 670 IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50262 EN 50102
Požarna odpornost	650 °C IEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV odporen Razred 3 ISO 4582:2010 Preskus ultravijolične degradacije ISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija	II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	5,39 Kg
Višina embalaže 1	16,5 Cm
Širina embalaže 1	46,5 Cm
Dolžina embalaže 1	62,0 Cm
Tip enote v embalaži 2	P12
Število enot v embalaži 2	19
Teža embalaže 2	114,41 Kg
Višina embalaže 2	80,0 Cm
Širina embalaže 2	80,0 Cm
Dolžina embalaže 2	120,0 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------