

Product data sheet

Characteristics

15126

Izbirno stikalo iCMA za ampermeter - 10 A



Glavno

Serijska izdelka	Acti 9
Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iCM
Izdelek ali sestavni del	Izbirno stikalo
Kratko ime naprave	ICMA
Aplikacija naprave	Ammeter izbirnik
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 440 V AC 50/60 Hz

Komplementarno

[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A
Najvišji [Ile] nazivni obratovalni tok	10 A
Tip krmiljenja	Vrtljivia ročica 4
Označevanje	0 - L1 - L2 - L3
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rasti	4
Višina	60 Mm
Širina	36 Mm
Globina	75 Mm
Mehanska vzdržljivost	2000000 Ciklov
Električna vzdržljivost	1000000 Ciklov
Povezave - terminali	Zarobljeni terminali z vijaki-mostički - <= 1,5 mm ²

Okolje

Standardi	IEC 60947-3
IP stopnja zaščite	Spredaj IP66 Terminali IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...80 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	76 G
Višina embalaže 1	4 Cm
Širina embalaže 1	7,5 Cm
Dolžina embalaže 1	8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	80
Teža embalaže 2	6,953 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------