

Product data sheet

Characteristics

16004

Analogni ampermeter AMP - 1,3 vh. brez števil. - 72 x 72 mm



Glavno

Skupina izdelkov	PowerLogic
Kratko ime naprave	AMP
Izdelek ali sestavni del	Ampermeter
Združljivost serije/ obsega	Prisma P Vrata Prisma G Vrata
Tip tehnologije	Feromagnetni
Vrsta lestvice	62 mm čez 90°
Montažna podpora	Spredaj

Komplementarno

Tip meritev	Tok
Razred točnosti	Razred 1.5
Poraba energije v VA	1,1 VA
Poraba energije v VA	1,1 VA
Vzdržnost preobremenitve	1,2 In, Trajno 10 In, 5 s
Montaža naprave	Podometna
Delovni položaj	30°/Vertikalno
Širina	72 Mm
Višina	72 Mm
Globina	75 Mm
Temperaturni drift	+/- 0,003 %/°C

Okolje

Standardi	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
IP stopnja zaščite	IP52
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Referenčna temperatura	23 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	193 G
Višina embalaže 1	10 Cm
Širina embalaže 1	8,5 Cm
Dolžina embalaže 1	9,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	33
Teža embalaže 2	6,81 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------