

Product data sheet
Characteristics

16029

Modularni analogni ampermeter iAMP - 0 do 30 A



Glavno

Skupina izdelkov	Acti 9
Kratko ime naprave	IAMP
Izdelek ali sestavni del	Ampermeter
Združljivost serije/ obsega	Prisma P Vrata Prisma G Vrata
Tip tehnologije	Feromagneten
Vrsta lestvice	Psevdo-linearna lestvica nad 90 °
Montažna podpora	DIN letev

Komplementarno

Tip meritev	Tok
Razred točnosti	Razred 1.5
Poraba energije v VA	1,1 VA
Poraba energije v VA	1,1 VA
Vzdržnost preobremenitve	1,2 In, Trajno 10 In, 5 s
9 mm rastri	8
Širina	70 Mm
Višina	83 Mm
Globina	66 Mm
Temperaturni drift	+/- 0,03 %/°C
Povezave - terminali	Tunelski tip terminala Togo 1,5...6 mm²

Okolje

Standardi	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Referenčna temperatura	23 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	163 G
Višina embalaže 1	7,8 Cm
Širina embalaže 1	7,5 Cm
Dolžina embalaže 1	9,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	45
Teža embalaže 2	7,732 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------