

## Product data sheet

### Characteristics

# 16074

## Ampermeter AMP PowerLogic - 96 x 96 - feromagnetni - za standardni napajalnik



### Glavno

Skupina izdelkov	PowerLogic
Kratko ime naprave	AMP
Izdelek ali sestavni del	Ampermeter
Združljivost serije/ obsega	Prisma P Vrata Prisma G Vrata
Tip tehnologije	Feromagnetni
Vrsta lestvice	80 mm čez 90°
Montažna podpora	Spredaj

### Komplementarno

Tip meritev	Tok
Razred točnosti	Razred 1.5
Poraba energije v VA	1,1 VA
Poraba energije v VA	1,1 VA
Vzdržnost preobremenitve	1,2 In, Trajno 10 In, 5 s
Montaža naprave	Podometna
Delovni položaj	30°/Vertikalo
Širina	96 Mm
Višina	96 Mm
Globina	75 Mm
Temperaturni drift	+/- 0,003 %/°C

### Okolje

Standardi	IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1
IP stopnja zaščite	IP52
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Referenčna temperatura	23 °C

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	256 G
Višina embalaže 1	11,4 Cm
Širina embalaže 1	11,5 Cm
Dolžina embalaže 1	11,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	3,559 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------