



Predstavitev

| | |
|----------------------------|---|
| Serija izdelka | NG125 |
| Skupina izdelkov | Acti 9 |
| Ime izdelka | Acti 9 NG125 |
| Izdelek ali sestavni del | Miniaturni odklopnik |
| Kratko ime naprave | NG125N |
| Aplikacija naprave | Distribucija |
| Opis polov | 1P |
| Število zaščitnih polov | 1 |
| [In] Nazivni tok | 16 A 40 °C |
| Tip omrežja | DC AC |
| Tehnologija zaščitne enote | Termomagnetni |
| Koda krivulje | C |
| Izklopna zmogljivost | 25 KA Icu 220 do 240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 25 KA Icu 12 V DC EN/IEC 60947-2 50 KA Icu 110 do 130 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 6 KA Icu 380 do 415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 25 KA Icu 125 V DC EN/IEC 60947-2 20 KA Icu <= 144 V DC EN/IEC 60947-2 |
| Kategorija uporabe | Kategorija A IEC 60947-2 |
| Primerno za izolativnost | Da IEC 60947-2 |

Komplementarno

| | |
|---|---|
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 380 do 415 V AC 50/60 Hz 125 V DC <= 144 V DC 12 V DC 220 do 240 V AC 50/60 Hz 110 do 130 V AC 50/60 Hz |
| Magnetna meja izklopa | 8 x In |
| [Ics] Operativna izklopna zmogljivost | 37,5 KA 75 % EN/IEC 60947-2 - 110 do 130 V AC 50/60 Hz 18,75 KA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz 4,5 KA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz 25 KA 100 % EN/IEC 60947-2 - 60 V DC 25 KA 100 % EN/IEC 60947-2 - 125 V DC |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 8 KVEN/IEC 60947-2 |
| Indikacija položaja kontakta | Da |
| Tip krmiljenja | Preklop Ročni preizkus proženja |
| Lokalno signaliziranje | Indikacija ON/OFF Indikator proženja |
| Montažni način | Konektor za spenjanje |
| Montažna podpora | 35 mm simetrična DIN letev |
| Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka | Da |
| 9 mm rastri | 3 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Višina | 103 Mm |
| Širina | 27 Mm |
| Globina | 81 Mm |
| Teža izdelka | 0,24 Kg |
| Mehanska vzdržljivost | 20000 Cycles |
| Električna vzdržljivost | 10000 Cycles |
| Zagotovitev zaklepanja | Možnost blokade |
| Opis možnosti za zaklepanje | Vgrajeno zaklepanje s žabico |
| Povezave - terminali | Tunelski tip terminalov 1,5...50 mm ² Togo Tunelski tip terminalov 1...35 mm ² Prilagodljiv |
| Dolžina blankiranja žice | 20 Mm |
| Tightening torque | 3,5 N.M |
| Zemljostična zaščita | Brez |

Okolje

| | |
|--|-------------------|
| Standardi | EN/IEC 60947-2 |
| IP stopnja zaščite | IP20 IEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK05 EN/IEC 62262 |
| Stopnja onesnaženosti | 3 IEC 60947-2 |
| Prenapetostna kategorija | IV |
| Tropikalizacija | 2 IEC 60068-1 |
| Relativna vlažnost | 95 % 55 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -30...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|