

## Product data sheet

### Characteristics

# 19059

## Pomožni kontakt - 1 SDV 1NC - za NG125 - 250 V - 2 A



### Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Fault contact
Kratko ime naprave	SDV NF
Sestava signalnih kontaktov	1 NC
[In] Nazivni tok	0,1...1 A 250 V AC - 50/60 Hz
9 mm rastri	1

### Komplementarno

Zdržljivost serije/obsega	Vigi NG125
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV
Montažni način	Vtič-o
Lokacija montaže	Dovod
Višina	36 Mm
Širina	8,8 Mm
Globina	34,64 Mm
Električna vzdržljivost	10000 Cycles
Povezave - terminali	Terminalna plošča1 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - Togo Terminalna plošča1 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv Terminalna plošča1 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljivo s kapico Terminalna plošča2 2,5 mm <sup>2</sup> - Togo Terminalna plošča2 2,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv Terminalna plošča2 1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	10 Mm
Tightening torque	1 N.M

### Okolje

Stopnja onesnaženosti	3
Tropikalizacija	2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

---

Profil krožnega gospodarstva

 [Informacije O Izteku Življenjske Dobe](#)

---

OEEO

Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

---

## Pogodbena garancija

---

Garancija

18 months

---