



Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev sprožnika
Kratko ime naprave	MXV
[Uc] Krmilna napetost	110 do 240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
9 mm rastri	3

Komplementarno

Zdržljivost serije/obsega	Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KVEN/IEC 60947-5-1
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Višina	106 Mm
Širina	25 Mm
Globina	80 Mm
Teža izdelka	0,038 Kg
Električna vzdržljivost	10000 Cycles EN/IEC 60947-5-1
Povezave - terminali	Terminalna plošča - 1 0,5...2,5 mm ² - Togo Terminalna plošča - 1 0,5...1,5 mm ² - Prilagodljiv Terminalna plošča - 1 0,5...1,5 mm ² - Prilagodljivo s kapico Terminalna plošča - 2 2,5 mm ² - Prilagodljiv Terminalna plošča - 2 2,5 mm ² - Togo Terminalna plošča - 2 1,5 mm ² - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	10 Mm
Tightening torque	1 N.M
Kompatibilnostna koda	MXV

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	LCIE ASEFA KEMA ASTA
IP stopnja zaščite	IP20 B EN/IEC 60947-5-1 IP4 EN/IEC 60947-5-1
Stopnja onesnaženosti	3 EN/IEC 60947-5-1
Prenapetostna kategorija	II
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------