

# Product data sheet

## Characteristics

# 19063

## Sprostitev napetosti MX - OF - 12 V AC



### Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev izklopa s stikalom OC
Kratko ime naprave	MX + O
Sestava signalnih kontaktov	1 C/O
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	3 A >= 240 V AC 6 A < 240 V AC 1 A 130 V DC 2 A <= 48 V DC 6 A <= 24 V AC
[Uc] Krmilna napetost	12 V AC 50/60 Hz 12 V DC
9 mm rastri	4

### Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KVEN/IEC 60947-5-1
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Višina	110 Mm
Širina	34 Mm
Globina	77 Mm
Teža izdelka	0,123 Kg
Električna vzdržljivost	10000 Cycles EN/IEC 60947-5-1
Povezave - terminali	Terminalna plošča - 1 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - Togo Terminalna plošča - 1 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv Terminalna plošča - 1 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljivo s kapico Terminalna plošča - 2 2,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv Terminalna plošča - 2 2,5 mm <sup>2</sup> - Togo Terminalna plošča - 2 1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	10 Mm
Tightening torque	1 N.M
Kompatibilnostna koda	MX + O

### Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	ASTA LCIE ASEFA KEMA
IP stopnja zaščite	IP20 B EN/IEC 60947-5-1 IP4 EN/IEC 60947-5-1
Stopnja onesnaženosti	3 EN/IEC 60947-5-1
Prenapetostna kategorija	II
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1

Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------