

Product data sheet

Characteristics

19065

Sprostitev napetosti - MX - OF - 48 do 130 V AC



Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev izklopa s stikalom OC
Kratko ime naprave	MX + O
Sestava signalnih kontaktov	1 C/O
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	3 A >= 240 V AC 6 A < 240 V AC 1 A 130 V DC 2 A <= 48 V DC 6 A <= 24 V AC
[Uc] Krmilna napetost	48 do 130 V AC 50/60 Hz 48 V DC
9 mm rastri	2

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KVEN/IEC 60947-5-1
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Višina	103 Mm
Širina	27 Mm
Globina	69 Mm
Električna vzdržljivost	10000 Cycles EN/IEC 60947-5-1
Povezave - terminali	Terminalna plošča - 1 0,5...2,5 mm ² - Togo Terminalna plošča - 1 0,5...1,5 mm ² - Prilagodljiv Terminalna plošča - 1 0,5...1,5 mm ² - Prilagodljivo s kapico Terminalna plošča - 2 2,5 mm ² - Prilagodljiv Terminalna plošča - 2 2,5 mm ² - Togo Terminalna plošča - 2 1,5 mm ² - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	10 Mm
Tightening torque	1 N.M
Kompatibilnostna koda	MX + O

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	KEMA ASTA ASEFA LCIE
IP stopnja zaščite	IP20 B EN/IEC 60947-5-1 IP4 EN/IEC 60947-5-1
Stopnja onesnaženosti	3 EN/IEC 60947-5-1
Prenapetostna kategorija	II
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------