

Product data sheet

Characteristics

19072

Pomožni kontakt - 1 OC + 1 SD - 6 A - 220 do 240 V - za NG125



Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	OC in kontaktna napaka
Kratko ime naprave	OF in SD
Sestava signalnih kontaktov	2 C/O
[In] Nazivni tok	3 A 415 V AC - 50/60 Hz 6 A ≤ 240 V AC - 50/60 Hz 1 A 130 V DC 3 A ≤ 48 V DC
9 mm rastri	1

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KVEN/IEC 60947-5-1
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Višina	102,8 Mm
Širina	15,3 Mm
Globina	75,5 Mm
Električna vzdržljivost	10000 Cycles EN/IEC 60947-5-1
Povezave - terminali	Terminalna plošča1 0,5...2,5 mm ² - Togo Terminalna plošča1 0,5...1,5 mm ² - Prilagodljiv Terminalna plošča1 0,5...1,5 mm ² - Prilagodljivo s kapico Terminalna plošča2 2,5 mm ² - Togo Terminalna plošča2 2,5 mm ² - Prilagodljiv Terminalna plošča2 1,5 mm ² - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	10 Mm
Tightening torque	1 N.M

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	LCIE KEMA ASEFA ASTA
Stopnja onesaženosti	3 EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------