

Product data sheet  
Characteristics

19516

Acti 9 - glavničasta zbiralka - tip N + 3L - 9-mm  
razmik - 18 mod. - 80 A



Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Glavničasta zbiralka
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Opis linij	3L + N
Length in 18 mm modules	18

Komplementarno

Število smeri	18 smeri N + 3 L (uravnovežena)
Konfiguracija polov za 1 način	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Priključni raster	9 Mm
Tip konektorja	Zob
Razdalja med potjo	54 Mm
Označevanje	N L1 N L2 N L3
Izolativnost	Izoliran
Predstavitev naprave	Rezljivo
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	80 A 40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	230 V AC Ph / N 400 V AC Ph / Ph
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	440 V AC IEC 61439-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
Montažni način	Horizontalno
Lokacija montaže	Zgoraj Tunelski tip terminalov
9 mm rastri	36
Širina	320 Mm
Barva	Svetlo siva RAL 7035)
Združljivost serije/obsega	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vig Acti 9 ID C40 Multi 9 N40 Vig Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iARC DPNN Multi 9 N40

Okolje

Standardi	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Požarna odpornost	960 °C 30 s ) IEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti	3 IEC 60947-7

## Trajnost ponudbe

REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------