

Product data sheet

Characteristics

21089

Acti 9 - glavničasta zbiralka - tip N + 1L - 9-mm razmik - 48 mod. - 80 A



Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Glavničasta zbiralka
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Opis linij	1L + N
Length in 18 mm modules	48

Komplementarno

Število smeri	48 smerni N + 1 L
Konfiguracija polov za 1 način	1 x 1P + N 1 x 2P
Priključni raster	9 Mm
Tip konektorja	Zob
Razdalja med potjo	18 Mm
Označevanje	N L
Izolativnost	Izoliran
Predstavitev naprave	Rezljivo
Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok	80 A 40 °C
[U _e] Nazivna operativna napetost	230 V AC Ph / N
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	440 V AC IEC 61439-1
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
Montažni način	Horizontalno
Lokacija montaže	Zgoraj Tunelski tip terminalov
9 mm rastri	96
Širina	864 Mm
Barva	Svetlo siva RAL 7035)
Združljivost serije/obsega	Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi Vigi TG40 Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iARC DPNN Multi 9 N40

Okolje

Standardi	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Požarna odpornost	960 °C 30 s) IEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti	3 IEC 60947-7

Trajnost ponudbe

REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------