



Glavno

| | |
|--|--|
| Skupina izdelkov | Compact |
| Ime izdelka | Compact INS |
| Izdelek ali sestavni del | Ločilno stikalo |
| Opis polov | 3P |
| Tip omrežja | AC DC |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok | AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 500 V DC-22A: 160 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-23A: 160 A DC 125 V 2 pola v seriji |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 750 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 8 KV |
| [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok | 160 A pri60 °C |
| [Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok | 154 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz 20 KA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 125 V DC 690 V AC 50/60 Hz |
| Primerno za izolativnost | Da |
| Indikacija položaja kontakta | Da |
| Vidna prekinitev | Ne |
| Stopnja onesnaženosti | 3 |

Komplementarno

| | |
|---------------------------------|--|
| Tip krmiljenja | Vrtljivia ročica |
| Barva ročaja | Rdeča |
| Montažni način | Pritrjen |
| Montažna podpora | Plošča DIN letev |
| Povezava navzgor | Spredaj |
| Povezava navzdol | Spredaj |
| Največja moč | AC-23: 110 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 45 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 75 kW pri380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW pri440 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz |
| Nazivno delovanje | Neprekinjeno |
| Prekinitveni razred obratovanja | Razred 120 - 60% |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|---|--|
| Dimenzije ohišja za lthe | 260 mm x 160 mm x 55 mm |
| [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok | 0,01 KA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3 1,23 KA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3 3,175 KA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3 5,5 KA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3 |
| Mehanska vzdržljivost | 15000 Ciklov |
| Električna vzdržljivost | AC-22A: 1500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz DC-22A: 1500 ciklov 250 V DC 2 pola v seriji DC-23A: 1500 ciklov 250 V DC 2 pola v seriji AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz |
| Priključni raster | 30 Mm |
| Višina | 100 Mm |
| Širina | 135 Mm |
| Globina | 62,5 Mm |
| Teža izdelka | 0,8 Kg |



Okolje

| | |
|--|----------------------------|
| Standardi | IEC 60947-3 IEC 60947-1 |
| Certifikati izdelkov | CCC KEMA-KEUR |
| IP stopnja zaščite | IP40v skladu zIEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK07v skladu zEN 50102 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -50...85 °C |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 1,033 Kg |
| Višina embalaže 1 | 11,5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 13,5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 15,5 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S04 |
| Število enot v embalaži 2 | 20 |
| Teža embalaže 2 | 21,319 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30 Cm |
| Širina embalaže 2 | 40 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 60 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH |  Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko |  Izjava O RoHS Za Kitajsko |

Razkritje okoljskih podatkov

 [Okoljski Profil Izdelka](#)

OEE0

Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
