



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontakt
Kratko ime naprave	SD SDV OF SDE
Aplikacija naprave	Spremljanje stanja odklopnika
Združljivost serije/ obsega	Compact NS630b do 1600 Compact NS1600b do 3200 Compact INS Compact INV Compact NSX EasyPact CVS PowerPact multistandard Compact NSX DC
Sestava signalnih kontaktov	1 NO/NC

Komplementarno

Tip napake	General electric fault
Lokalno signaliziranje	Zaopen/Close Indikacija ON/OFF ZaIndikator izklopa releja Indikator proženja ZaElektrična napaka Napaka proženja
Tip pomožnega kontakta	Nizka raven
Montažni način	Konektor za spenjanje
[I _{th}] običajni prostozračni termični tok	5 A
Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok	AC-12: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1 A pri 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A pri 24 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 0,6 A pri 110 V DC DC-12: 0,3 A pri 250 V DC DC-14: 1 A pri 24 V DC DC-14: 0,2 A pri 48 V DC DC-14: 0,05 A pri 110 V DC DC-14: 0,03 A pri 250 V DC
Minimalna obremenitev	1 MA pri 4 V DC
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Rezervni del za Compact NS630b do 1600 Rezervni del za Compact NS1600b do 3200

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	24 G
Višina embalaže 1	1,2 Cm
Širina embalaže 1	7,8 Cm
Dolžina embalaže 1	6 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	240 G
Višina embalaže 2	5 Cm
Širina embalaže 2	17 Cm
Dolžina embalaže 2	17 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	100
Teža embalaže 3	2,783 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------