



### Glavno

|   |  |
|---|--|
| Skupina izdelkov  | Compact  |
| Izdelek ali sestavni del                                    | Ločilno stikalo  |
| Ime izdelka   | Compact INS  |
| Opis polov  | 4P   |
| Tip omrežja   | AC<br>DC   |
| Omrežna frekvenca   | 50/60 Hz   |
| Najvišji [I <sub>le</sub> ] nazivni obratovalni tok         | AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA<br>AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V<br>AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA<br>AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V<br>DC-22A: 250 A DC 125 V 2 pola v seriji<br>DC-22A: 250 A DC 250 V 4 poli v seriji<br>DC-23A: 250 A DC 125 V 2 pola v seriji<br>DC-23A: 250 A DC 250 V 4 poli v seriji |
| [U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost               | 750 V AC 50/60 Hz  |
| [I <sub>th</sub> ] Konvencionalni prostozračni toplotni tok | 250 A pri 60 °C  |
| [I <sub>cm</sub> ] Nazivni kratkostični priklopni tok       | 30 KA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri 50/60 Hz<br>330 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri 50/60 Hz   |
| [U <sub>e</sub> ] Nazivna operativna napetost               | 250 V DC<br>690 V AC 50/60 Hz  |
| Primerno za izolativnost                                    | Da   |
| Indikacija položaja kontakta                                | Da   |
| Vidna prekinitev  | Ne   |
| Stopnja onesnaženosti                                       | 3  |

### Komplementarno

|                  |   |
|------------------|---|
| Tip krmiljenja   | Neposredna sprednja vrtljiva ročica   |
| Barva ročaja     | Črna  |
| Montažni način   | Pritrjen  |
| Montažna podpora | Letev<br>Plošča   |
| Povezava navzgor | Spredaj   |
| Povezava navzdol | Spredaj   |
| Največja moč     | AC-23: 132 kW pri 380/415 V AC 50/60 Hz<br>AC-23: 150 kW pri 440 V AC 50/60 Hz<br>AC-23: 150 kW pri 480 V AC 50/60 Hz (NEMA)<br>AC-23: 160 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz<br>AC-23: 210 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz<br>AC-23: 75 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-23: 75 kW pri 230 V AC 50/60 Hz (NEMA) |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

|   |  |
|---|--|
| Nazivno delovanje                       | Neprekinjeno   |
| [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok | 1,8 KA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3<br>2,2 KA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3<br>4,9 KA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3<br>8,5 KA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3   |
| Mehanska vzdržljivost                   | 15000 Ciklov   |
| Električna vzdržljivost                 | AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz<br>DC-22A: 1500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji<br>DC-23A: 1500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji |
| Priključni raster                       | 35 Mm  |
| Višina                                  | 136 Mm   |
| Širina                                  | 140 Mm   |
| Globina                                 | 96 Mm  |
| Teža izdelka                            | 2,2 Kg   |

## Okolje

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Standardi                                    | IEC 60947-3<br>IEC 60947-1 |
| Certifikati izdelkov                         | KEMA-KEUR<br>CCC           |
| IP stopnja zaščite                           | IP40v skladu zIEC 60529    |
| IK stopnja zaščite                           | IK07v skladu zEN 50102     |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C                |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -50...85 °C                |

## Embalazna enota

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE        |
| Število enot v embalaži 1 | 1          |
| Teža embalaže 1           | 2,42 Kg    |
| Višina embalaže 1         | 17 Cm      |
| Širina embalaže 1         | 13,7 Cm    |
| Dolžina embalaže 1        | 16,3 Cm    |
| Tip enote v embalaži 2    | S04        |
| Število enot v embalaži 2 | 9          |
| Teža embalaže 2           | 22,654 Kg  |
| Višina embalaže 2         | 30 Cm      |
| Širina embalaže 2         | 40 Cm      |
| Dolžina embalaže 2        | 60 Cm      |
| Tip enote v embalaži 3    | P12        |
| Število enot v embalaži 3 | 36         |
| Teža embalaže 3           | 102,616 Kg |
| Višina embalaže 3         | 50 Cm      |
| Širina embalaže 3         | 80 Cm      |
| Dolžina embalaže 3        | 120 Cm     |

## Trajnost ponudbe

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium   |
| Uredba REACH                   |  Izjava REACH                          |
| Direktiva EU ROHS              | Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra             | Da  |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da                                    |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      |  Izjava O RoHS Za Kitajsko             |

---

Razkritje okoljskih podatkov

 [Okoljski Profil Izdelka](#)

---

OEEO

Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

---

## Pogodbena garancija

---

Garancija

18 months

---