



Glavno

Skupina izdelkov	Compact
Ime izdelka	Compact INV
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Opis polov	4P
Tip omrežja	DC AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Barva ročaja	Črna
Najvišji [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok	AC-21A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A: 200 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21A: 200 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-22A: 200 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-23B: 200 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-21A: 200 A DC 250 V 4 poli v seriji DC-22A: 200 A DC 250 V 4 poli v seriji DC-23B: 200 A DC 250 V 4 poli v seriji
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	750 V AC 50/60 Hz
[U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV
[I <sub>th</sub> ] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	200 A pri 60 °C
[I <sub>cm</sub> ] Nazivni kratkostični priklopni tok	30 KA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri 50/60 Hz 330 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri 50/60 Hz
[U <sub>e</sub> ] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Primerno za izolativnost	Da
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitve	Da
Stopnja onesnaženosti	3

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Komplementarno

Tip krmiljenja	Vrtljivia ročica
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Letev Plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Največja moč	AC-23: 110 kW pri 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 110 kW pri 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 132 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 160 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 55 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 55 kW pri 230 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 90 kW pri 380/415 V AC 50/60 Hz
Nazivno delovanje	Neprekinjeno
[I <sub>cw</sub> ] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	1,8 KA med 30 s v skladu s/z IEC 60947-3 2,2 KA med 20 s v skladu s/z IEC 60947-3 4,9 KA med 3 s v skladu s/z IEC 60947-3 8,5 KA med 1 s v skladu s/z IEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost	15000 Ciklov
Električna vzdržljivost	AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz DC-22A: 1500 ciklov 250 V DC DC-23A: 1500 ciklov 250 V DC
Priključni raster	45 Mm
Višina	136 Mm
Širina	140 Mm
Globina	96 Mm
Teža izdelka	2,2 Kg

## Okolje

Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CCC KEMA-KEUR
IP stopnja zaščite	IP40v skladu z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu z EN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

## Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2,411 Kg
Višina embalaže 1	16,3 Cm
Širina embalaže 1	13,8 Cm
Dolžina embalaže 1	16,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	9
Teža embalaže 2	22,591 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------