



Glavno

Skupina izdelkov	Compact
Ime izdelka	Compact INV
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Opis polov	3P
Tip omrežja	DC AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Barva ročaja	Rdeča
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	AC-21A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A: 200 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21A: 200 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-22A: 200 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-23B: 200 A DC 125 V 2 pola v seriji
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	200 A pri 60 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	30 KA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri 50/60 Hz 330 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Primerno za izolativnost	Da
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitev	Da
Stopnja onesnaženosti	3

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Komplementarno

Tip krmiljenja	Vrtljivia ročica
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Plošča Letev
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Največja moč	AC-23: 110 kW pri440 V AC 50/60 Hz AC-23: 110 kW pri480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 132 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 160 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 55 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 55 kW pri230 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 90 kW pri380/415 V AC 50/60 Hz
Nazivno delovanje	Neprekinjeno
[I _{cw}] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	1,8 KA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3 2,2 KA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3 4,9 KA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3 8,5 KA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost	15000 Ciklov
Električna vzdržljivost	AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz DC-22A: 1500 ciklov 125 V DC DC-23A: 1500 ciklov 125 V DC
Priključni raster	45 Mm
Višina	136 Mm
Širina	140 Mm
Globina	96 Mm
Teža izdelka	2 Kg




Okolje

Standardi	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Certifikati izdelkov	CCC KEMA-KEUR
IP stopnja zaščite	IP40v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2,287 Kg
Višina embalaže 1	13,7 Cm
Širina embalaže 1	16,2 Cm
Dolžina embalaže 1	17 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------