



Glavno

| | |
|---|--|
| Skupina izdelkov | Compact |
| Ime izdelka | Compact INS |
| Izdelek ali sestavni del | Ločilno stikalo |
| Opis polov | 3P |
| Tip omrežja | DC AC |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok | AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21B: 2000 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-22B: 2000 A DC 125 V 2 pola v seriji |
| [U _i] Nazivna izolacijska trdnost | 1000 V AC 50/60 Hz |
| [U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 12 KV |
| [I _{th}] Konvencionalni prostozračni toplotni tok | 2000 A pri 60 °C |
| [I _{cm}] Nazivni kratkostični priklopni tok | 105 KA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri 50/60 Hz 105 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri 50/60 Hz |
| [U _e] Nazivna operativna napetost | 250 V DC 690 V AC 50/60 Hz |
| Primerno za izolativnost | Da |
| Indikacija položaja kontakta | Da |
| Vidna prekinitev | Da |
| Stopnja onesnaženosti | 3 |

Komplementarno

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Tip krmiljenja | Neposredna sprednja vrtljiva ročica |
| Barva ročaja | Črna |
| Montažni način | Pritrjen |
| Montažna podpora | Plošča Letev |
| Povezava navzgor | Spredaj |
| Povezava navzdol | Spredaj |
| Nazivno delovanje | Neprekinjeno |
| Prekinitveni razred obratovanja | Razred 120 - 60% |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|---|--|
| [Icw] Dovoljen kratkotrajni nazivni tok | 50 KA med0,5 s v skladu s/zIEC 60947-3 11 KA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3 13 KA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3 30 KA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3 50 KA med0,8 s v skladu s/zIEC 60947-3 50 KA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3 |
| Mehanska vzdržljivost | 3000 Ciklov |
| Električna vzdržljivost | AC-21B: 100 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 ciklov 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/zNEMA AC-21B: 100 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 ciklov 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/zNEMA AC-22B: 100 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz DC-21B: 100 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji DC-22B: 100 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji |
| Priključni raster | 70 Mm |
| Višina | 440 Mm |
| Širina | 347,5 Mm |
| Globina | 227,5 Mm |
| Teža izdelka | 35 Kg |

Okolje

| | |
|--|----------------------------|
| Standardi | IEC 60947-1 IEC 60947-3 |
| Certifikati izdelkov | KEMA-KEUR |
| IP stopnja zaščite | IP40v skladu zIEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK07v skladu zEN 50102 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -50...85 °C |

Embalazna enota

| | |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 48 Kg |
| Višina embalaže 1 | 4 Cm |
| Širina embalaže 1 | 61 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 59 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | P06 |
| Število enot v embalaži 2 | 1 |
| Teža embalaže 2 | 56,5 Kg |
| Višina embalaže 2 | 50 Cm |
| Širina embalaže 2 | 80 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 60 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH |  Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko |  Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov |  Okoljski Profil Izdelka |

Profil krožnega gospodarstva

 [Informacije O Izteku Življenjske Dobe](#)

OEEO

Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
