

Product data sheet

Characteristics

81141

Vtičnica PratiKa - siva - 2P + E - 10/16 A - 250 V - nemška - IP65



Glavno

| | |
|---------------------------|------------------|
| Skupina izdelkov | PratiKa |
| Izdelek ali sestavni del | Vtičnica |
| Kratko ime naprave | PratiKa vtičnica |
| Vtič, kategorija vtičnice | Nizka napetost |
| Opis polov | 2P + E |
| Tip omrežja | AC |
| Standard vtičnice | Domača Nemška |

Komplementarno

| | |
|----------------------------------|--|
| [In] nazivni tok | 16 A 10 A |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 250 V |
| Vtič, material vtičnice | Ohišje Samougasljivi inženirni polimer |
| Material kontaktov | Zatiči Nerjaveče jeklo Vzmeti Nerjaveče jeklo |
| Tip pokrova | Pokrov |
| Montaža naprave | Nadometna |
| Montažni način | Ploščna montaža |
| Številka vtičnice | 1 |
| Povezave - terminali | Zarobljeni vijaki |
| Teža izdelka | 0,112 Kg |
| Osnovna dimenzija | 65 x 85 mm |
| Višina | 85 Mm |
| Širina | 65 Mm |
| Globina | 45,2 Mm |
| Barva | Siva (RAL 7035) |

Okolje

| | |
|---|--|
| Standardi | IEC 60884 |
| IP stopnja zaščite | IP65v skladu zIEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK09v skladu zEN 62262 |
| Požarna odpornost | 850 °C IEC 60695-2-1 |
| Relativna vlažnost | 50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 110,0 G |
| Višina embalaže 1 | 4,6 Cm |
| Širina embalaže 1 | 6,5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 8,6 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | BB1 |
| Število enot v embalaži 2 | 18 |
| Teža embalaže 2 | 2,137 Kg |
| Višina embalaže 2 | 11,9 Cm |
| Širina embalaže 2 | 26,2 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 26,8 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | P12 |
| Število enot v embalaži 3 | 432 |
| Teža embalaže 3 | 67,832 Kg |
| Višina embalaže 3 | 50,0 Cm |
| Širina embalaže 3 | 80,0 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 120,0 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|