

## Product data sheet

### Characteristics

# 81195

## PratiKa industrijska vtičnica - 125 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP67



### Glavno

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Skupina izdelkov          | PratiKa          |
| Izdelek ali sestavni del  | Vtičnica         |
| Kratko ime naprave        | PratiKa vtičnica |
| Vtič, kategorija vtičnice | Nizka napetost   |
| Opis polov                | 3P + N + E       |
| Tip omrežja               | AC               |
| Standard vtičnice         | Industrijski     |

### Komplementarno

|                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montažni način                           | Stensko-montirano                                                                        |
| Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje   | Kotni                                                                                    |
| [In] nazivni tok                         | 125 A                                                                                    |
| [Ue] Nazivna operativna napetost         | 380 do 415 V                                                                             |
| Omrežna frekvenca                        | 50/60 Hz                                                                                 |
| Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca | 6 h                                                                                      |
| Vtič, material vtičnice                  | Ohišje Samougasljivi inženirni polimer                                                   |
| Material kontaktov                       | Zatiči Nerjaveče jeklo<br>Obojka Medenina prevlečena z nikljem<br>Vzmeti Nerjaveče jeklo |
| Povezave - terminali                     | Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni                                                     |
| Presek kabla                             | 16...70 Mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Kabelska uvodnica                        | Kabelska uvodnica                                                                        |
| Vrsta navoja                             | Pg 48                                                                                    |
| Teža izdelka                             | 2,4 Kg                                                                                   |
| Osnovna dimenzija                        | 114 x 224 mm                                                                             |
| Višina                                   | 340 Mm                                                                                   |
| Širina                                   | 114 Mm                                                                                   |
| Globina                                  | 213 Mm                                                                                   |
| Barva                                    | Siva (RAL 7035)                                                                          |
| Barva napetosti                          | Rdeča                                                                                    |

### Okolje

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Standardi                                 | EN 60309-1<br>EN 60309-2               |
| IP stopnja zaščite                        | IP67v skladu z IEC 60529               |
| IK stopnja zaščite                        | IK08v skladu z EN 62262                |
| Požarna odpornost                         | 850 °C IEC 60695-2-11                  |
| Relativna vlažnost                        | 50 % 40 °C<br>70 % 30 °C<br>90 % 20 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s )                        |

## Embalažna enota

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE      |
| Število enot v embalaži 1 | 1        |
| Teža embalaže 1           | 2,082 Kg |
| Višina embalaže 1         | 13,6 Cm  |
| Širina embalaže 1         | 18,1 Cm  |
| Dolžina embalaže 1        | 38,3 Cm  |
| Tip enote v embalaži 2    | S03      |
| Število enot v embalaži 2 | 2        |
| Teža embalaže 2           | 4,651 Kg |
| Višina embalaže 2         | 30,0 Cm  |
| Širina embalaže 2         | 30,0 Cm  |
| Dolžina embalaže 2        | 40,0 Cm  |

## Trajnost ponudbe

|                                |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium                                                                                                                                                                                      |
| Uredba REACH                   |  <a href="#">Izjava REACH</a>                                                                                             |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da                                                                                                                                                                                                         |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  <a href="#">Da</a>                                                                                                       |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      |  <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>                                                                                |
| Razkritje okoljskih podatkov   |  <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>                                                                                 |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|