



Glavno

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Skupina izdelkov | PratiKa |
| Izdelek ali sestavni del | Blokirana vtičnica |
| Kratko ime naprave | Unika vtičnica |
| Vtič, kategorija vtičnice | Nizka napetost |
| Opis polov | 3P + E |
| Tip omrežja | AC |
| Standard vtičnice | Industrijski |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Montažni način | Ploščna montaža |
| [In] nazivni tok | 16 A |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 200 do 250 V |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca | 9 h |
| Tip zaščite | Brez zaščite |
| Vtič, material vtičnice | Ohišje Samougasljivi inženirni polimer |
| Material kontaktov | Obojka Medenina prevlečena z nikljem |
| Povezave - terminali | Zarobljeni vijaki |
| Maksimalni presek kabla | 10 Mm ² |
| Maksimalni zunanji premer kabla | 25 Mm |
| Kabelska uvodnica | Kabelska uvodnica |
| Vrsta navoja | Pg 21 |
| Teža izdelka | 0,644 Kg |
| Osnovna dimenzija | 103 x 225 mm |
| Višina | 225 Mm |
| Širina | 103 Mm |
| Globina | 127 Mm |
| Barva | Siva (RAL 7035) |
| Barva napetosti | Modra |

Okolje

| | |
|---|--|
| Standardi | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| IP stopnja zaščite | IP44v skladu zIEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK09v skladu zEN 62262 |
| Požarna odpornost | 750 °C IEC 60695-2-11 |
| Relativna vlažnost | 50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 750,0 G |
| Višina embalaže 1 | 10,5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 26,0 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 17,0 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S03 |
| Število enot v embalaži 2 | 5 |
| Teža embalaže 2 | 4,237 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30,0 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30,0 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40,0 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |