



Glavno

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Skupina izdelkov | PratiKa |
| Izdelek ali sestavni del | Blokirana vtičnica |
| Kratko ime naprave | Unika vtičnica |
| Vtič, kategorija vtičnice | Nizka napetost |
| Opis polov | 2P + E |
| Tip omrežja | AC |
| Standard vtičnice | Industrijski |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Montažni način | Ploščna montaža |
| [In] nazivni tok | 16 A |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 380 do 415 V |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca | 9 h |
| Tip zaščite | Taliina varovalka |
| Velikost varovalke | 10,3 x 38 mm |
| Vtič, material vtičnice | Ohišje Samougasljivi inženirni polimer |
| Material kontaktov | Obojka Medenina prevlečena z nikljem |
| Povezave - terminali | Zarobljeni vijaki |
| Maksimalni presek kabla | 10 Mm ² |
| Maksimalni zunanji premer kabla | 25 Mm |
| Kabelska uvodnica | Kabelska uvodnica |
| Vrsta navoja | Pg 21 |
| Teža izdelka | 0,713 Kg |
| Osnovna dimenzija | 103 x 225 mm |
| Višina | 225 Mm |
| Širina | 103 Mm |
| Globina | 127 Mm |
| Barva | Siva (RAL 7035) |
| Barva napetosti | Rdeča |

Okolje

| | |
|---|--|
| Standardi | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| IP stopnja zaščite | IP44v skladu z IEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK09v skladu z EN 62262 |
| Požarna odpornost | 750 °C IEC 60695-2-11 |
| Relativna vlažnost | 50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

Embalažna enota

| | |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 1,000 Kg |
| Višina embalaže 1 | 0,010 Dm |
| Širina embalaže 1 | 0,010 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 0,020 Dm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|