

Product data sheet

Characteristics

82351

PratiKa industrijski vtič - raven - 16 A - 2P - 20 do 25 V AC - IP67



Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Wander plug
Kratko ime naprave	PratiKa čep
Vtič, kategorija vtičnice	Ekstremno nizka napetost
Opis polov	2P
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Raven
[In] nazivni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	20 do 25 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Presek kabla	4...10 Mm ²
Maksimalni zunanji premer kabla	6...23 Mm
Kabelska uvodnica	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 21
Teža izdelka	0,168 Kg
Višina	145 Mm
Širina	71,5 Mm
Globina	71,5 Mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Vijolična

Okolje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP stopnja zaščite	IP67v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 62262
Požarna odpornost	850 °C IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	154,0 G
Višina embalaže 1	7,0 Cm
Širina embalaže 1	7,0 Cm
Dolžina embalaže 1	13,3 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	1,681 Kg
Višina embalaže 2	11,8 Cm
Širina embalaže 2	21,0 Cm
Dolžina embalaže 2	27,5 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	30
Teža embalaže 3	5,53 Kg
Višina embalaže 3	30,0 Cm
Širina embalaže 3	30,0 Cm
Dolžina embalaže 3	40,0 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------