



### Glavno

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Skupina izdelkov          | PratiKa                  |
| Izdelek ali sestavni del  | Wander plug              |
| Kratko ime naprave        | PratiKa čep              |
| Vtič, kategorija vtičnice | Ekstremno nizka napetost |
| Opis polov                | 3P                       |
| Tip omrežja               | AC                       |
| Standard vtičnice         | Industrijski             |

### Komplementarno

|  |  |
|--|--|
| Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje | Raven                                  |
| [In] nazivni tok                       | 16 A                                   |
| [Ue] Nazivna operativna napetost       | 20 do 25 V                             |
| Omrežna frekvenca                      | 50/60 Hz                               |
| Vtič, material vtičnice                | Ohišje Samougasljivi inženirni polimer |
| Material kontaktov                     | Zatiči Medenina prevlečena z nikljem   |
| Povezave - terminali                   | Zarobljeni vijaki                      |
| Presek kabla                           | 4...10 Mm <sup>2</sup>                 |
| Maksimalni zunanji premer kabla        | 6...23 Mm                              |
| Kabelska uvodnica                      | Kabelska uvodnica                      |
| Vrsta navoja                           | Pg 21                                  |
| Teža izdelka                           | 0,184 Kg                               |
| Višina                                 | 145 Mm                                 |
| Širina                                 | 71,5 Mm                                |
| Globina                                | 71,5 Mm                                |
| Barva                                  | Siva (RAL 7035)                        |
| Barva napetosti                        | Vijolična                              |

### Okolje

|   |  |
|---|--|
| Standardi                                 | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2             |
| IP stopnja zaščite                        | IP67v skladu zIEC 60529                |
| IK stopnja zaščite                        | IK08v skladu zEN 62262                 |
| Požarna odpornost                         | 850 °C IEC 60695-2-11                  |
| Relativna vlažnost                        | 50 % 40 °C<br>70 % 30 °C<br>90 % 20 °C |
| Nadmorska višina delovanja                | 2000 m                                 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C         |

## Embalažna enota

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE     |
| Število enot v embalaži 1 | 1       |
| Teža embalaže 1           | 170,0 G |
| Višina embalaže 1         | 7,7 Cm  |
| Širina embalaže 1         | 7,7 Cm  |
| Dolžina embalaže 1        | 13,9 Cm |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|