

Product data sheet

Characteristics

82444

Stikalo za omarico 200 A DT 600 V 4P T-1



Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Blokirana vtičnica
Kratko ime naprave	PratiKa vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	3P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

[In] nazivni tok	125 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	380 do 415 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Tip zaščite	Residualni tokovni odklopnik z nadtokovno zaščito (RCBO)
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Presek kabla	16...95 Mm²
Kabelska uvodnica	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 42
Teža izdelka	11,1 Kg
Višina	710 Mm
Širina	270 Mm
Globina	215 Mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Rdeča

Okolje

Standardi	EN 60309-2 EN 60309-1
IP stopnja zaščite	IP65v skladu z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu z EN 62262
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s)

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	11,1 Kg
Višina embalaže 1	29,0 Cm
Širina embalaže 1	27,0 Cm
Dolžina embalaže 1	70,0 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------