

Product data sheet

Characteristics

82512

PratiKa industrijski vtič - 16 A - 3P - 20 do 25 V AC - IP44



Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Vtič
Kratko ime naprave	PratiKa čep
Vtič, kategorija vtičnice	Ekstremno nizka napetost
Opis polov	3P
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Kotni
[In] nazivni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	40 do 50 V 20 do 25 V
Omrežna frekvenca	401/500 Hz
Sekundarni ključ v smeri urinega kazalca	11 h
Vtič, material vtičnice	Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Presek kabla	4...10 Mm ²
Maksimalni zunanji premer kabla	6...23 Mm
Vrsta navoja	Pg 21
Teža izdelka	0,162 Kg
Osnovna dimenzija	70 x 82 mm
Višina	118 Mm
Širina	70 Mm
Globina	81 Mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Zelena

Okolje

Standardi	EN 60309-2 EN 60309-1
IP stopnja zaščite	IP44v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 62262
Požarna odpornost	850 °C IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	160,0 G
Višina embalaže 1	10,9 Cm
Širina embalaže 1	8,0 Cm
Dolžina embalaže 1	14,0 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	1,73 Kg
Višina embalaže 2	15,5 Cm
Širina embalaže 2	21,0 Cm
Dolžina embalaže 2	27,5 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	20
Teža embalaže 3	3,947 Kg
Višina embalaže 3	30,0 Cm
Širina embalaže 3	30,0 Cm
Dolžina embalaže 3	40,0 Cm

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------