

Product data sheet

Characteristics

82519

PratiKa industrijski vtič - 32 A - 2P - 20 do 25 V AC - IP44



Glavno

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Skupina izdelkov | PratiKa |
| Izdelek ali sestavni del | Vtič |
| Kratko ime naprave | PratiKa čep |
| Vtič, kategorija vtičnice | Ekstremno nizka napetost |
| Opis polov | 2P |
| Tip omrežja | AC |
| Standard vtičnice | Industrijski |

Komplementarno

| | |
|--|--------------------------------------|
| Montažni način | Stensko-montirano |
| Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje | Kotni |
| [In] nazivni tok | 32 A |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 20 do 25 V 40 do 50 V |
| Omrežna frekvenca | 100/200 Hz |
| Sekundarni ključ v smeri urinega kazalca | 4 h |
| Vtič, material vtičnice | Samougasljivi inženirni polimer |
| Material kontaktov | Zatiči Medenina prevlečena z nikljem |
| Povezave - terminali | Zarobljeni vijaki |
| Presek kabla | 4...10 Mm ² |
| Maksimalni zunanji premer kabla | 6...23 Mm |
| Vrsta navoja | Pg 21 |
| Teža izdelka | 0,157 Kg |
| Osnovna dimenzija | 70 x 82 mm |
| Višina | 118 Mm |
| Širina | 70 Mm |
| Globina | 81 Mm |
| Barva | Siva (RAL 7035) |
| Barva napetosti | Zelena |

Okolje

| | |
|---|--|
| Standardi | EN 60309-1 EN 60309-2 |
| IP stopnja zaščite | IP44v skladu zIEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK08v skladu zEN 62262 |
| Požarna odpornost | 850 °C IEC 60695-2-1 |
| Relativna vlažnost | 50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C |
| Nadmorska višina delovanja | 2000 m |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 140,0 G |
| Višina embalaže 1 | 13,0 Cm |
| Širina embalaže 1 | 10,6 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 13,6 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | BB1 |
| Število enot v embalaži 2 | 10 |
| Teža embalaže 2 | 1,53 Kg |
| Višina embalaže 2 | 15,5 Cm |
| Širina embalaže 2 | 21,0 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 27,5 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | S03 |
| Število enot v embalaži 3 | 20 |
| Teža embalaže 3 | 3,547 Kg |
| Višina embalaže 3 | 30,0 Cm |
| Širina embalaže 3 | 30,0 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 40,0 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|