

## Product data sheet

### Characteristics

# 82526

## PratiKa industrijski vtič - 32 A - 3P - 20 do 25 V AC - IP44



### Glavno

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Skupina izdelkov          | PratiKa                  |
| Izdelek ali sestavni del  | Vtič                     |
| Kratko ime naprave        | PratiKa čep              |
| Vtič, kategorija vtičnice | Ekstremno nizka napetost |
| Opis polov                | 3P                       |
| Tip omrežja               | AC                       |
| Standard vtičnice         | Industrijski             |

### Komplementarno

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Montažni način                           | Stensko-montirano                    |
| Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje   | Kotni                                |
| [In] nazivni tok                         | 32 A                                 |
| [Ue] Nazivna operativna napetost         | 20 do 25 V<br>40 do 50 V             |
| Omrežna frekvenca                        | 401/500 Hz                           |
| Sekundarni ključ v smeri urinega kazalca | 11 h                                 |
| Vtič, material vtičnice                  | Samougasljivi inženirni polimer      |
| Material kontaktov                       | Zatiči Medenina prevlečena z nikljem |
| Povezave - terminali                     | Zarobljeni vijaki                    |
| Presek kabla                             | 4...10 Mm <sup>2</sup>               |
| Maksimalni zunanji premer kabla          | 6...23 Mm                            |
| Vrsta navoja                             | Pg 21                                |
| Teža izdelka                             | 0,162 Kg                             |
| Osnovna dimenzija                        | 70 x 82 mm                           |
| Višina                                   | 118 Mm                               |
| Širina                                   | 70 Mm                                |
| Globina                                  | 81 Mm                                |
| Barva                                    | Siva (RAL 7035)                      |
| Barva napetosti                          | Zelena                               |

### Okolje

|   |  |
|---|--|
| Standardi                                 | EN 60309-1<br>EN 60309-2               |
| IP stopnja zaščite                        | IP44v skladu zIEC 60529                |
| IK stopnja zaščite                        | IK08v skladu zEN 62262                 |
| Požarna odpornost                         | 850 °C IEC 60695-2-1                   |
| Relativna vlažnost                        | 50 % 40 °C<br>70 % 30 °C<br>90 % 20 °C |
| Nadmorska višina delovanja                | 2000 m                                 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C         |

## Embalažna enota

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE      |
| Število enot v embalaži 1 | 1        |
| Teža embalaže 1           | 160,0 G  |
| Višina embalaže 1         | 13,0 Cm  |
| Širina embalaže 1         | 10,6 Cm  |
| Dolžina embalaže 1        | 13,6 Cm  |
| Tip enote v embalaži 2    | BB1      |
| Število enot v embalaži 2 | 10       |
| Teža embalaže 2           | 1,73 Kg  |
| Višina embalaže 2         | 15,5 Cm  |
| Širina embalaže 2         | 21,0 Cm  |
| Dolžina embalaže 2        | 27,5 Cm  |
| Tip enote v embalaži 3    | S03      |
| Število enot v embalaži 3 | 20       |
| Teža embalaže 3           | 3,947 Kg |
| Višina embalaže 3         | 30,0 Cm  |
| Širina embalaže 3         | 30,0 Cm  |
| Dolžina embalaže 3        | 40,0 Cm  |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>  |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| OEE0                           | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|