

Product data sheet  
Characteristics

82912

PratiKa industrijska vtičnica - 16 A - 3P - 20 do 25 V AC - IP44



Glavno

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Skupina izdelkov          | PratiKa                  |
| Izdelek ali sestavni del  | Vtičnica                 |
| Kratko ime naprave        | PratiKa vtičnica         |
| Vtič, kategorija vtičnice | Ekstremno nizka napetost |
| Opis polov                | 3P                       |
| Tip omrežja               | AC                       |
| Standard vtičnice         | Industrijski             |

Komplementarno

|  |  |
|--|--|
| Montažni način                           | Ploščna montaža  |
| Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje   | Raven  |
| [In] nazivni tok                         | 16 A   |
| [Ue] Nazivna operativna napetost         | 40 do 50 V<br>20 do 25 V   |
| Omrežna frekvenca                        | 401/500 Hz   |
| Sekundarni ključ v smeri urinega kazalca | 11 h   |
| Vtič, material vtičnice                  | Ohišje Samougasljivi inženirni polimer   |
| Material kontaktov                       | Zatiči Nerjaveče jeklo<br>Obojka Medenina prevlečena z nikljem<br>Vzmeti Nerjaveče jeklo |
| Povezave - terminali                     | Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni   |
| Presek kabla                             | 1...2,5 Mm <sup>2</sup>  |
| Teža izdelka                             | 0,143 Kg   |
| Osnovna dimenzija                        | 65 x 65 mm   |
| Višina                                   | 65 Mm  |
| Širina                                   | 65 Mm  |
| Globina                                  | 65 Mm  |
| Barva                                    | Siva (RAL 7035)  |
| Barva napetosti                          | Zelena   |

Okolje

|   |  |
|---|--|
| Standardi                                 | EN 60309-2<br>EN 60309-1               |
| IP stopnja zaščite                        | IP44v skladu zIEC 60529                |
| IK stopnja zaščite                        | IK08v skladu zEN 62262                 |
| Požarna odpornost                         | 850 °C IEC 60695-2-11                  |
| Relativna vlažnost                        | 50 % 40 °C<br>70 % 30 °C<br>90 % 20 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s )                        |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE     |
| Število enot v embalaži 1 | 1       |
| Teža embalaže 1           | 130,0 G |
| Višina embalaže 1         | 7,0 Cm  |
| Širina embalaže 1         | 7,5 Cm  |
| Dolžina embalaže 1        | 8,5 Cm  |

## Trajnost ponudbe

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe     | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                  | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS             | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra            | Da   |
| Informacije o izvetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko     | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov  | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|