

Product data sheet

Characteristics

83171

PratiKa industrijska vtičnica - 32 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP67



Glavno

| | |
|---------------------------|------------------|
| Skupina izdelkov | PratiKa |
| Izdelek ali sestavni del | Vtičnica |
| Kratko ime naprave | PratiKa vtičnica |
| Vtič, kategorija vtičnice | Nizka napetost |
| Opis polov | 3P + N + E |
| Tip omrežja | AC |
| Standard vtičnice | Industrijski |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Montažni način | Stensko-montirano |
| Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje | Kotni |
| [In] nazivni tok | 32 A |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 380 do 415 V |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca | 6 h |
| Vtič, material vtičnice | Ohišje Samougasljivi inženirni polimer |
| Material kontaktov | Zatiči Nerjaveče jeklo Obojka Medenina prevlečena z nikljem Vzmeti Nerjaveče jeklo |
| Povezave - terminali | Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni |
| Presek kabla | 2,5...10 Mm ² |
| Maksimalni zunanji premer kabla | 11,5...21 Mm |
| Kabelska uvodnica | Kabelska uvodnica |
| Vrsta navoja | Pg 21 |
| Teža izdelka | 0,557 Kg |
| Osnovna dimenzija | 106 x 130 mm |
| Višina | 194 Mm |
| Širina | 106 Mm |
| Globina | 154 Mm |
| Barva | Siva (RAL 7035) |
| Barva napetosti | Rdeča |

Okolje

| | |
|---|--|
| Standardi | EN 60309-1 EN 60309-2 |
| IP stopnja zaščite | IP67v skladu zIEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK08v skladu zEN 62262 |
| Požarna odpornost | 850 °C IEC 60695-2-11 |
| Relativna vlažnost | 50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s) |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 498,0 G |
| Višina embalaže 1 | 10,7 Cm |
| Širina embalaže 1 | 15,2 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 19,2 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | BB1 |
| Število enot v embalaži 2 | 2 |
| Teža embalaže 2 | 1,156 Kg |
| Višina embalaže 2 | 12,6 Cm |
| Širina embalaže 2 | 26,2 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 26,8 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | S03 |
| Število enot v embalaži 3 | 6 |
| Teža embalaže 3 | 3,955 Kg |
| Višina embalaže 3 | 30,0 Cm |
| Širina embalaže 3 | 30,0 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 40,0 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|