

## Product data sheet

### Characteristics

# 83523

## PratiKa industrijski vtič - 32 A - 3P + E - 480 do 500 V AC - IP44



### Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Vtič
Kratko ime naprave	PratiKa čep
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	3P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

### Komplementarno

Montažni način	Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Kotni
[In] nazivni tok	32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	480 do 500 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca	7 h
Vtič, material vtičnice	Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Presek kabla	2,5...10 Mm <sup>2</sup>
Maksimalni zunanji premer kabla	11,5...21 Mm
Teža izdelka	0,445 Kg
Osnovna dimenzija	106 x 130 mm
Višina	130 Mm
Širina	106 Mm
Globina	130 Mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Črna

### Okolje

Standardi	EN 60309-2 EN 60309-1
IP stopnja zaščite	IP44v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 62262
Požarna odpornost	850 °C IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	535,0 G
Višina embalaže 1	12,0 Cm
Širina embalaže 1	17,0 Cm
Dolžina embalaže 1	11,0 Cm

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------