

Product data sheet

Characteristics

83920

PratiKa Unika - montažna omara - 16 do 32 A - z izhodi



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Montažno ohišje
--------------------------	-----------------

Komplementarno

Montaža omare	Stensko montirano
Število horizontalnih vrstic	0
[In] Nazivni tok	32 A 16 A
Tip letve	DIN
Kabelska uvodnica	Z izhodi
Material omare	Ohišje Samougasljivi polimer
Teža izdelka	0,352 Kg
Osnovna dimenzija	103 x 225 mm
Širina	103 Mm
Višina	250 Mm
Globina	70 Mm
Barva	Ohišje Svetlo siva RAL 7035)

Okolje

Standardi	IEC 695-2-1 IEC 309-1 IEC 309-2 EN 60439-1 EN 60309-2 EN 62262 EN 60309-1 IEC 60529
Požarna odpornost	750 °C IEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV odporen Razred 3 ISO 4582:2010 Preskus ultravijolične degradacije ISO 4892-2:2013
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...40 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	400,0 G
Višina embalaže 1	10,9 Cm
Širina embalaže 1	10,0 Cm
Dolžina embalaže 1	24,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	3,3 Kg
Višina embalaže 2	30,0 Cm
Širina embalaže 2	30,0 Cm
Dolžina embalaže 2	40,0 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------