

## Product data sheet

### Characteristics

# 83992

## Kaedra - kabelska tesnilka - PG 11



### Glavno

Serija izdelka	Kaedra
Izdelek ali sestavni del	Kabelska uvodnica
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable

### Komplementarno

Tip kabelske uvodnice	Pg 11
Teža izdelka	0,01 Kg

### Okolje

Požarna odpornost	850 °C IEC 60695-2-11
IP stopnja zaščite	IP55 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 v skladu s/z EN 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...40 °C

### Embalazna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	14,0 G
Package 1 Height	1,5 Cm
Package 1 Width	1,5 Cm
Package 1 Length	3,0 Cm
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	300
Package 2 Weight	4,687 Kg
Package 2 Height	30,0 Cm
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Length	40,0 Cm

### Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>

---

Uredba o RoHS za Kitajsko

 [Izjava O RoHS Za Kitajsko](#)

---

OEEO

Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

---

## Pogodbena garancija

---

Garancija

18 months

---