

Product data sheet

Characteristics

83994

Kaedra - kabelska tesnilka - PG16



Glavno

Serijski izdelki	Kaedra
Izdelek ali sestavni del	Kabelska uvodnica
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable

Komplementarno

Tip kabelske uvodnice	Pg 16
Teža izdelka	0,02 Kg

Okolje

Požarna odpornost	850 °C IEC 60695-2-11
IP stopnja zaščite	IP55 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 v skladu s/z EN 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...40 °C

Embalazna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	4,0 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Height	30,0 Cm
Package 2 Weight	4,062 Kg
Package 1 Width	3,3 Cm
Package 1 Height	3,3 Cm
Package 1 Weight	18,0 G
Number of Units in Package 2	200
Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40,0 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Uredba o RoHS za Kitajsko

 [Izjava O RoHS Za Kitajsko](#)

OEEO

Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
