

Product data sheet
Characteristics

A9A15306

DIN vtičnica iPC - 2P + E - 16 A - 250 V AC -
NFC 15100 - standardna francoska



Predstavitev

Range of product	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iPC
Izdelek ali sestavni del	Modularna vtičnica
Kratko ime naprave	IPC
Opis polov	2P + E
Standard vtičnice	Francoska

Komplementarno

Največji [In] nazivni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V AC 50/60 Hz
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Simetrična DIN-letev
9 mm rastri	5
Višina	84 Mm
Širina	45 Mm
Globina	60 Mm
Teža izdelka	98 G
Barva	Bela
Povezave - terminali	Tunelski tip terminala 1 6 mm ² Prilagodljiv Tunelski tip terminala 1 10 mm ² Togo
Dolžina blankiranja žice	13 Mm
Tightening torque	1,2 N.M

Okolje

Standardi	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
IP stopnja zaščite	IP20IEC 60529 IP40 Modularna omara)IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK03
Tropikalizacija	2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	113 G
Teža embalaže 2	568 G
Teža embalaže 3	9,007 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------