

Product data sheet

Characteristics

A9A15416

Ekstra NP rele iRTBT - 10 mA/10V DC -
5A/250 V AC - 12 do 24 V AC/DC



Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iRTBT
Izdelek ali sestavni del	Rele
Kratko ime naprave	IRTBT
Aplikacija naprave	Dodatni nizkonapetostni vmesniški rele
Funkcija na voljo	Aktiviranje nizkonapetostnih tokokrogov glede na red izjemno nizke napetosti
Sestava signalnih kontaktov	1 C/O
[Uc] Krmilna napetost	12 do 24 V AC 12 do 24 V DC

Komplementarno

Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	5 A 250 V AC 0,01 A 10 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	4000 V
Lokalno signaliziranje	LED Zelena Vklop
Napajalna držalna moč	0,22 W
Napajalna vklopna moč	0,11 W
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri	2
Barva	Bela
Električna vzdržljivost	100000 Cycles
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.