



Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev sprožnika
Kratko ime naprave	IMX
[Uc] Krmilna napetost	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
9 mm rasti	2

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (Kitajska verzija) Acti 9 iC60 Miniaturni odklopnik z dvojnimi terminali Acti 9 iC40
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
Širina	18 Mm
Barva	Bela
Povezave - terminali	Terminal z objemko - 2 2,5 mm ² - Prilagodljiv S kabelskim koncem Terminal z objemko - 1 6 mm ² - Togo Terminal z objemko - 2 2,5 mm ² - Togo Terminal z objemko - 1 4 mm ² - Prilagodljiv
Tightening torque	1 N.M
Kompatibilnostna koda	IMX

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da

Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------