



Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev prenapetosti
Kratko ime naprave	IMSU
[Uc] Krmilna napetost	230 V AC 50/60 Hz
Meja prožilne napetosti	255 V 275 V 3 do 15 s 300 V 1 do 5 s 350 V 0,25 do 0,75 s 400 V 0,07 do 0,2 s
9 mm rasti	2

Komplementarno

Zdržljivost serije/obsega	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (Kitajska verzija) Acti 9 iC60 Miniaturni odklopnik z dvojnimi terminali Acti 9 iC40
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
Višina	82,5 Mm
Širina	18 Mm
Globina	68 Mm
Barva	Bela
Povezave - terminali	Terminal z objemko - 1 0,5...4 mm ² - Prilagodljiv Terminal z objemko 1...6 mm ² - Togo
Dolžina blankiranja žice	10 Mm
Tightening torque	1 N.M
Kompatibilnostna koda	IMSU

Okolje

Standardi	EN 50550
Oznake kakovosti	CE
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	80 G
Teža embalaže 2	747 G
Teža embalaže 3	6,694 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------