



Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	OC in kontakt stika z vmesnikom PLC
Kratko ime naprave	IOf+SD 24
Sestava signalnih kontaktov	1 NO + 1 NC
[In] Nazivni tok	2...100 MA 24 V DC +/- 20 %
9 mm rastri	1

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (Kitajska verzija) Acti 9 iDPN Vigji Konektorji Ti24 Acti 9 iC40
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V IEC 60664-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KVIEC 60664-1
Lokalno signaliziranje	Mehanični indikator
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
Višina	88 Mm
Širina	9 Mm
Globina	73,5 Mm
Teža izdelka	25 G
Barva	Bela
Električna vzdržljivost	20000 Cycles IEC 60947-5-4
Povezave - terminali	Vzmetni terminal Ti24 Zgoraj) 2 0,5...1,5 mm ² - Prilagodljiv Vzmetni terminal Ti24 Zgoraj) 2 0,5...1,5 mm ² - Togo
Dolžina blankiranja žice	10 Mm

Okolje

Standardi	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Oznake kakovosti	CE
Stopnja onesnaženosti	2 IEC 60664-1
Prenapetostna kategorija	III
Tropikalizacija	2 IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	93 % 40 °C

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladičenje	-40...85 °C

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------