



Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Fault contact
Kratko ime naprave	ISD
Sestava signalnih kontaktov	1 C/O
[In] Nazivni tok	1 A 130 V DC 1,5 A 60 V DC 2 A 48 V DC 6 A 24 V DC 3 A 415 V AC - 50/60 Hz 6 A 240 V AC - 50/60 Hz
9 mm rastri	1

Komplementarno

Zdržljivost serije/obsega	Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (Kitajska verzija) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iC40 Acti 9 iSW-NA
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV
Lokalno signaliziranje	Mehanični indikator
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
Višina	86 Mm
Širina	9 Mm
Globina	73 Mm
Teža izdelka	33 G
Barva	Bela
Povezave - terminali	Vijačni priključek 2,5 mm ² - Togo Vijačni priključek 2 1,5 mm ² - Prilagodljivo s kapico Vijačni priključek 1 0,5...2,5 mm ² - Prilagodljiv Vijačni priključek 1 1...4 mm ² - Togo
Dolžina blankiranja žice	10 Mm
Tightening torque	1 N.M

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
IP stopnja zaščite	IP20 EN/IEC 60947-5-1
Stopnja onesnaženosti	3 EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------