

Product data sheet

Characteristics

A9A26948

Daljinsko prož. - iMX + OF - sprožna enota - 12 do 24 V AC



Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Sprožitev izklopa s stikalom OC
Kratko ime naprave	IMX+OF
Sestava signalnih kontaktov	1 C/O
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	AC-12 6 A 12 V AC 50 Hz AC-12 6 A 24 V AC 50 Hz DC-12 6 A 12 V DC DC-12 6 A 24 V DC
[Uc] Krmilna napetost	12 do 24 V AC 50/60 Hz 12 do 24 V DC
9 mm rastri	2

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (Kitajska verzija) Acti 9 iC60 Miniaturni odklopnik z dvojnimi terminali Acti 9 iC40
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
Širina	18 Mm
Barva	Bela
Povezave - terminali	Terminal z objemko - 2 2,5 mm ² - Prilagodljiv S kabelskim koncem Terminal z objemko - 1 6 mm ² - Togo Terminal z objemko - 2 2,5 mm ² - Togo Terminal z objemko - 1 4 mm ² - Prilagodljiv
Tightening torque	1 N.M
Kompatibilnostna koda	IMX+OF

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------