



Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Izpusit podnapetosti
Kratko ime naprave	IMN
[Uc] Krmilna napetost	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
Tip krmiljenja	Standard
9 mm rastri	2

Komplementarno

Zdržljivost serije/obsega	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (Kitajska verzija) Acti 9 iC60 Miniaturni odklopnik z dvojnimi terminali Acti 9 iC40
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
Širina	18 Mm
Barva	Bela
Povezave - terminali	Terminal z objemko - 1 9 mm ² - Togo Terminal z objemko - 2 2,8 mm ² - Togo Terminal z objemko - 1 7 mm ² - Prilagodljiv Terminal z objemko - 2 2,8 mm ² - Prilagodljiv S kabelskim koncem
Tightening torque	1 N.M
Kompatibilnostna koda	IMN

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------