



### Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Izpust podnapetosti
Kratko ime naprave	IMNx
[Uc] Krmilna napetost	380 do 415 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja	Z zunanjim napajanjem
9 mm rastri	2

### Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (Kitajska verzija) Acti 9 iC60 Miniaturni odklopnik z dvojnimi terminali Acti 9 iC40
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
Širina	18 Mm
Barva	Bela
Povezave - terminali	Terminal z objemko - 1 12 mm <sup>2</sup> - Togo Terminal z objemko - 2 2,11 mm <sup>2</sup> - Togo Terminal z objemko - 1 10 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv Terminal z objemko - 2 2,11 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv S kabelskim koncem
Tightening torque	1 N.M
Kompatibilnostna koda	IMNx

### Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------